

English Esp



# ГОМСЕЛЬМАШ



О компании

Новости

Продукция

Отзывы потребителей

Фотогалерея

Сервис

Качество

Товаропроводящая сеть

Пресс-центр

Кадры

Импортозамещение

Закупка материалов и комплектующих

Контакты

Карта сайта

[Главная](#) / [Продукция](#) / [Самоходные кормобурачные комбайны и комплексы](#) / Комплекс высокопроизводительный кормобурачный КVK-800-16 «ПАЛЕССЕ FS80-2»

## Комплекс высокопроизводительный кормобурачный КVK-800-16 «ПАЛЕССЕ FS80-2», КVK-800-36 «ПАЛЕССЕ FS80-5»

ВИДЕО



Комплексы КVK-800-16 «ПАЛЕССЕ FS80-2» и КVK-800-36 «ПАЛЕССЕ FS80-5» предназначены для скашивания кукурузы в любой фазе спелости зерна и других высокостебельных культур, подбора из валков подвяленных семян и естественных трав с одновременным измельчением и погрузкой в транспортные средства.

Применённые конструкторские решения, надёжный и экономичный двигатель мощностью 450 л.с., комплектующие высокого технического уровня – всё рассчитано на стабильную работу комплекса в самых сложных условиях с высоким качеством измельчения. Высокая степень гидрофикации машины обеспечивает технологическую надёжность, а выполнение оперативных регулировок рабочих органов из кабины сокращает непроизводительные затраты времени. В конструкции самоходного измельчителя применены: гидравлический привод питающего аппарата с бесступенчатой регулировкой длин резки с рабочего места оператора, гидросистемой ходовой части, рабочих органов и рулевого управления.



Роторная жатка для уборки грубостебельных культур выполняет срез стеблей кукурузы чисто и на одинаковой высоте. Стебли подаются к питающему аппарату только нижней частью, что позволяет полностью избежать потерь початков, оставляя за машиной идеально убранное поле.



Подборщик оснащён системой продольно-поперечного копирования рельефа поля, в сочетании с гидроприводом ходовой части, позволяющим плавно изменять скорость движения, гарантирует чистый подбор даже самых неравномерных и рассыпающихся валков.

Отличием модификаций КVK-800-36 от КVK-800-16 является комплектование их двигателями разных производителей: КVK-800-36 двигателем производства ПО «ММЗ» – ММЗ Д-280.1 S2-01; КVK-800-16 двигателем производства концерна «Daimler Chrysler» – Mercedes Benz OM 502 LA.

Устанавливаемые двигатели развивают необходимую мощность при минимальном удельном расходе топлива. Силовые агрегаты гарантируют оптимальные рабочие характеристики и экономичность. Конструкция капотов обеспечивает доступ для удобного обслуживания моторной установки. Очистка блока радиаторов производится с использованием пневмосистемы, оснащенной двумя ресиверами объемом 80 л.



Просторная двухместная кабина имеет прекрасный панорамный обзор всей рабочей зоны при работе с любым из адаптеров, надёжную защиту от жары, холода, вибрации, шума и пыли. Кабина оснащена климатической установкой, отопителем, холодильным отсеком для напитков, а удобное сиденье и рулевая колонка, благодаря системе регулировок, оптимально приспособляются под оператора любого роста и комплекции.

Кнопочная клавиатура пульта управления обеспечивает управление из кабины питающим аппаратом, системой защиты, заточкой ножей и установкой противорезающего бруса, позволяет регулировать обороты двигателя, длину резки, поднимать и опускать силосопровод. На пульт контроля поступает полная информация о состоянии систем и агрегатов комплекса. Контрольные приборы предупреждают о наступлении критических режимов, помогая предотвратить поломки.

На рукоятке управления скоростью движения собраны все функции оперативного управления: плавное изменение скорости и направления движения, поворот силосопровода и управление его козырьком, подъём/опускание адаптера.



40 ножей, расположенных в 4 ряда на измельчающем барабане, установлены под углом к противорезающему брусу и выполняют косой чистый срез, экономящий энергию. Ножи за счёт острых углов наклона смещают массу от краёв к центру барабана, уменьшая трение массы о стенки технического тракта и снижая нагрузку на подшипники.

На уборке кукурузы восковой спелости зерна в работу включается доизмельчитель зёрен. Его зубчатые валцы интенсивно дробят зерно, и в хранилища поступает силос



только высокого качества.

Поддерживать высокий темп работы позволяет ускоритель выброса. Мощный поток измельчённой массы плотно заполняет кузова транспортных средств, обеспечивая максимальное использование их объёма, сокращая количество рейсов на отвозке.

Силосопровод с углом поворота 200° позволяет избежать сложного маневрирования. Замена при необходимости не всего силосопровода, а только легкосъёмных пластин в его основании – ещё один резерв сокращения эксплуатационных затрат.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Характеристика	Ед. изм.	Значение
<b>Двигатель</b>		
Марка двигателя КВК-800-16/ КВК-800-36		OM 502LA Mercedes Benz/ Д-280.1 S2-01 MM3
Мощность двигателя номинальная	кВт ( л. с.)	330 (450)
<b>Производительность комбайна за 1 час основного времени</b>		
На уборке кукурузы молочно-восковой спелости (влажностью 80%, урожайность не менее 45 т/га)	т/ч	160
На уборке кукурузы восковой спелости зерна (урожайностью не менее 30 т/га)		120
На подборе подвяленных трав (влажностью 55% из валка плотностью не менее 12 кг/м)		85
<b>Адаптеры</b>		
Жатка для грубостебельных культур	м	4,5
Подборщик		2,7
<b>Питающий аппарат</b>		
Ширина	мм	770
Число валцов	шт	4
<b>Измельчающий аппарат</b>		
Тип		барабанный
Число ножей на барабанах	шт	40
Варианты установки ножей на измельчающем барабанах		20;40
Установочная высота среза растений жатки для грубостебельных культур	мм	120-300
<b>Длина резки</b>	мм	5-26
<b>Доизмельчающее устройство</b>		
Тип		двухвальцевый с рифленными цилиндрическими вальцами
Диаметр валцов	мм	196
Степень разрушения зерен кукурузы в фазе восковой спелости, не менее	%	96
<b>Высота загрузки измельчённой массы в транспортные средства, не менее</b>	м	4,0
<b>Емкость топливного бака</b>	л	550
<b>Скорость движения</b>		
Рабочая	км/ч	до 12
Транспортная		до 20
<b>Габаритные размеры и масса самоходного измельчителя без адаптеров</b>		
Длина	мм	6850
Ширина		3400
Высота		4000
Масса	кг	11000
<b>Габаритные размеры в транспортном положении</b>		
С жаткой для грубостебельных культур (с жаткой на транспортной тележке)	мм	13850
- длина		3650
- ширина		4000
- высота		
С подборщиком		8200
- длина		3650
- ширина	4000	
- высота		

[Продукция](#)

[Товаропроводящая сеть](#)

[Контакты](#)

[Раскрутка сайта](#) - Webcom Media

© 2008 - 2010 РУП "Гомсельмаш"