

## Спецификация

### SR2035

### SR2045

### SR2065

### SR2085 TS

#### Жатка

|                             |           |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Базовая ширина захвата      | м         | 3.45             | 3.90             | 4.50             | 4.80             |
| опциональная ширина захвата | м         | 3.10             | 3.45/4.20        | 4.20/4.80        | 4.50/5.10        |
| Высота среза                | м         | - 0.20 ... +1.20 | - 0.20 ... +1.20 | - 0.20 ... +1.20 | - 0.20 ... +1.20 |
| Скорость движения ножей     | ходов/мин | 1020             | 1020             | 1020             | 1020             |
| Реверс жатки                | тип       | электрический    | электрический    | электрический    | электрический    |

#### Мотовило

|  |        |               |               |               |               |
|--|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Диаметр                                    | м      | 1.05          | 1.05          | 1.05          | 1.05          |
| Диапазон оборотов                          | об/мин | 15...49       | 15...49       | 15...49       | 15...49       |
| Регулировка оборотов (с места оператора)   |        | электрическая | электрическая | электрическая | электрическая |
| Регулировка горизонтального выноса мотвила |        | механическая  | механическая  | механическая  | электрическая |
| - с места оператора                        |        | дополнительно | дополнительно | дополнительно | стандарт      |

#### Барaban предварительного обмолота

|                      |                |  |  |  |            |
|----------------------|----------------|--|--|--|------------|
| Ширина/диаметр       | м              |  |  |  | 1.11/0.40  |
| Обороты              | об/мин         |  |  |  | 600...1300 |
| Площадь подбарabanья | м <sup>2</sup> |  |  |  | 0.34       |

#### Высокоинерционный молотильный барaban

|  |        |               |               |               |               |
|--|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ширина/диаметр                           | м      | 1.11/0.50     | 1.11/0.50     | 1.11/0.50     | 1.11/0.50     |
| Количество бичей                         | штук   | 8             | 8             | 8             | 8             |
| Тип бичей                                |        | сменный       | сменный       | сменный       | сменный       |
| Диапазон оборотов                        | об/мин | 600...1300    | 600...1300    | 600...1300    | 600...1300    |
| Регулировка оборотов (с места оператора) |        | электрическая | электрическая | электрическая | электрическая |

#### Подбарabanья

|                                     |                |        |        |        |        |
|-------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| Площадь подбарabanья                | м <sup>2</sup> | 0.51   | 0.51   | 0.51   | 0.51   |
| Угол обхвата                        | °              | 105    | 105    | 105    | 105    |
| Количество планок                   | штук           | 12     | 12     | 12     | 12     |
| Диапазон бесступенчатой регулировки | мм             | 6...42 | 6...42 | 6...42 | 6...42 |

#### Соломотряс

|                         |                |      |      |      |      |
|-------------------------|----------------|------|------|------|------|
| Количество клавиш       | штук           | 4    | 4    | 5    | 5    |
| Общая площадь сепарации | м <sup>2</sup> | 4.26 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |

#### Решетный стан

|                                 |                |               |               |               |               |
|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Регулируемое верхнее решето     | м <sup>2</sup> | 1.54 + 0.33   | 1.74 + 0.33   | 1.74 + 0.33   | 1.74 + 0.33   |
| Нижнее решето                   | м <sup>2</sup> | 1.13          | 1.33          | 1.33          | 1.33          |
| Общая площадь сепарации         | м <sup>2</sup> | 3.00          | 3.40          | 3.40          | 3.40          |
| Регулировка вентилятора очистки |                | электрическая | электрическая | электрическая | электрическая |

#### Измельчитель соломы

|                     |  |               |               |               |               |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Плавающий тип ножей |  | дополнительно | дополнительно | дополнительно | дополнительно |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|

#### Зерновой бункер

|                         |                |      |      |      |      |
|-------------------------|----------------|------|------|------|------|
| Объем/увеличенный объем | м <sup>3</sup> | 3.30 | 3.30 | 4.20 | 5.20 |
| Высота выгрузки         | м              | 3.30 | 3.30 | 3.40 | 3.40 |

#### Двигатель

|  |          |          |                |          |          |
|--|----------|----------|----------------|----------|----------|
| Мощность   | кВт/л.с. | 74/100   | 93/125         | 110/150  | 136/185  |
| опциональная мощность двигателя                                  |          |          | 93/125-110/150 | 136/185  |          |
| Об./мин. / количество цилиндров                                  |          | 2200/4Т  | 2200/4Т/6/6Т   | 2200/6Т  | 2200/6Т  |
| Двойной фильтрующий элемент                                      |          | стандарт | стандарт       | стандарт | стандарт |
| Двойной фильтрующий элемент с эжекторной предварительной очистки |          | стандарт | стандарт       | стандарт | стандарт |
| Индикатор засорения воздушного фильтра двигателя                 |          | стандарт | стандарт       | стандарт | стандарт |
| Объем топливного бака  | л        | 200      | 200            | 350      | 350      |

#### Шины

|          |  |         |           |           |           |
|----------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| Передние |  | 18.4R34 | 18.4R34   | 520/70R34 | 600/65R34 |
| Задние   |  | 11.5-15 | 360/70R20 | 360/70R20 | 420/65R20 |

#### Кабина

|                                    |        |               |               |               |               |
|------------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Тип сиденья комбайнера             | модель | стандарт      | стандарт      | стандарт      | Люкс          |
| Сиденье помощника                  |        | стандарт      | стандарт      | стандарт      | Люкс          |
| Вентилятор кабины (трехскоростной) |        | стандарт      | стандарт      | стандарт      | стандарт      |
| Отопитель                          |        | стандарт      | стандарт      | стандарт      | стандарт      |
| Кондиционер                        |        | дополнительно | дополнительно | дополнительно | дополнительно |

#### Масса

|                                |    |      |      |      |      |
|--------------------------------|----|------|------|------|------|
| С кабиной и стандартной жаткой | кг | 6000 | 6800 | 7700 | 8600 |
|--------------------------------|----|------|------|------|------|

#### Размеры

|                                    |   |      |      |      |      |
|------------------------------------|---|------|------|------|------|
| Общая длина (без стеблелделителей) | м | 8.25 | 8.68 | 8.68 | 9.10 |
| Транспортная высота                | м | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
| Ширина с базовой жаткой            | м | 3.50 | 3.85 | 4.60 | 4.90 |
| Без жатки со стандартными шинами   | м | 2.85 | 2.88 | 2.90 | 3.02 |
| Клиренс                            | м | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |

О дополнительном оборудовании проконсультируйтесь у местного дилера

Спецификация может изменяться без дополнительного уведомления и варьироваться в зависимости от страны. Размещая заказ, пожалуйста согласуйте спецификацию со своим местным дилером.

С правом изменений



www.sampo-rosenlew.fi

Sampo Rosenlew Ltd  
Konepajanranta 2 A,  
P.O.Box 50  
FI-28101 PORI, FINLAND  
Tel. +358 207 550 555  
Fax +358 2 632 6546