

АВЕРО

		240
Жатка		
Ширина захвата	м	С 660 (6,68 м), С 600 (6,07 м), С 540 (5,46 м), С 490 (4,92 м), С 430 (4,32 м), С 370 (3,71 м)
Складной стебледелитель		●
Расстояние между шнеком и реж. аппаратом	мм	580
Частота резания	Циклов/мин	1120
Мультипальцевый шнек жатки		●
Гидравлический реверс		●
Гидростатический привод мотвила	Об/мин.	8 - 60
Регулировка частоты вращения мотвила, электрогидравлическая		●
Регулировка мотвила по высоте, электрогидравлическая		●
Регулировка мотвила по горизонтали, электрогидравлическая		●

Жатка VARIO		
Ширина захвата	м	V 600 (6,07 м), V 540 (5,46 м)
Складной стеблеотделитель		●
Расстояние между шнеком и реж. аппаратом	мм	480 - 780, для рапса - 1 080
Многопальцевый шнек жатки		●
Гидравлический реверс		●
Гидростатический привод мотвила	Об/мин.	8 - 60
Регулировка частоты вращения мотвила, электрогидравлическая		●
Регулировка мотвила по высоте, электрогидравлическая		●
Регулировка мотвила по горизонтали, электрогидравлическая		●

Молотильный аппарат		
Молотилка с ускорителем (APS)		●
Частота вращения ускорителя		80 % молотильного барабана
MULTICROP		●
Ширина молотильного барабана	мм	1060
Диаметр молотильного барабана	мм	450
Частота вращения барабана 650 - 1500	Об/мин.	●
Частота вращения барабана 500 - 1400	Об/мин.	●
Понижение числа оборотов барабана	Об/мин.	300, 430, 550
Угол охвата деки ускорительного барабана	град.	60
Угол охвата подбарабана	град.	151
Заслонки для отделения остей с внешним управлением		●
Регулировка подбарабана: 1 рычаг для обоих подбарабаний пропорционально из кабины		●
Большой камнеуловитель		●

Сепарация остаточного зерна		
Число клавиш соломотряса	шт.	4
Число ступеней соломотряса	Количество	4
Длина соломотряса	мм	3900
Площадь соломотряса	м ²	4,13
Площадь сепарации	м ²	4,8
1 интенсивный соломотряс		●

АВЕРО

		240
Очистка		
Вынимаемая стрясная доска		●
Вентилятор		Вентилятор
электрическая регулировка вентилятора		●
Раздельный противоходный решетный стан		●
3-D - очистка		●
Решета		2x полосное
Пластинчатое решето		●
Общая площадь решет	м ²	3,00
Возврат на домолот к ускорителю		●
С возможностью визуального контроля из кабины во время движения		●

Зерновой бункер		
Объем	л.	5600
Угол поворота	град.	101
Производительность процесса выгрузки	л/сек	51

Измельчитель		
Измельчитель STANDARD CUT		●

Тип		
Производитель		Caterpillar
тип		С 6.6
Цилиндров/раб. объем	кол-во/литров	R 6/6,6
Управление		электронн.
ном. частота вращения		2200
Мощность (по ECE R 120)	кВт/л.с.	146/198
Норма токсичности OГ EUROMOT IIIa		●
Объем топливного бака	л.	400

Приставки		
Стандартные жатки		С 660 – С 370
Жатки VARIO		V 600 - V 540
Приставки для сбора рапса		Для всех стандартных жаток и жаток VARIO
Универсальные жатки		S 600 - S 510
Жатка складная		С 450
RAKE UP		P 420

Шины			
впереди		18.4-30 12 PR	
		23.1-26 12 PR R1 KB F20	
		23.1-26 12 PR R1 KB F16	
		620/75 R 30	
		650/75 R 32	
		28 LR 26	
		750/65 R 26	
		800/65 R 32	
	сзади		12.5/80-18
			14.5/75-20
		500/60-22.5	

Вес		
Без жатки, измельчителя*	кг	8700

● серийно ○ опция – В наличии отсутствует * Могут отличаться в зависимости от комплектации

Компания CLAAS постоянно прилагает все усилия к тому, чтобы ее изделия соответствовали требованиям практики. Поэтому мы оставляем за собой право на изменения в интересах технического прогресса. Приведенные в этом проспекте данные и иллюстрации являются ориентировочными и могут содержать информацию о специальном оборудовании, которое не входит в стандартный объем поставки. Настоящий проспект напечатан для распространения во всех странах мира. Относительно оснащения – см. прайс-лист Вашего регионального дилера. На некоторых фотографиях оборудование частично изображено без защитных устройств, для демонстрации принципа его работы. Более подробная техническая информация представлена в техническом руководстве фирмы-производителя для каждой конкретной установки.

Технические данные