



Технические данные. DOMINATOR

DOMINATOR 130

Жатка

Модификация и ширина захвата жатки	м	C 300 (3,05 м) C 360 (3,66 м) C 390 (3,96 м)
Расстояние между режущим аппаратом и шнеком	мм	580
Частота резания	ходов/мин	1060
Мультипальцевый шнек		○
Гидравлическое устройство реверсирования		○
Рег-ка оборотов мотвила, механическая 12-47 об/мин		●
Рег-ка оборотов мотвила, электрическая 12-47 об/мин		○
Электр.-гидравл. горизонтальная рег-ка мотвила		○
Регулировка давления на почву, пружинная система		●

Молотильный аппарат

Молотильный барабан на фланцах		●
Ширина молотильного барабана	мм	1060
Диаметр молотильного барабана	мм	450
Частота вращения молот. барабана 650-1500 об/мин		●
Частота вращения молот. барабана 500-1400 об/мин		○
Угол охвата подбарабья	град.	117
Подбарабье MULTICROP		○
Рисовое подбарабье		○

Сепарация остаточного зерна

Число хорд соломотряса	шт.	4
Число ступеней соломотряса	шт.	4
Длина соломотряса	м	3,90
Площадь соломотряса	кв.м	4,13
Площадь системы сепарации	кв.м	4,80
Число интенсивных соломотрясов	шт.	1

Очистка

Вынимаемое подготовительное днище		●
Вентилятор		●
3-D - очистка		○
Общая площадь очистки	кв.м.	3,00
Обратная подача схода к барабану		●
с визуальным контролем во время движения		●

Зерновой бункер

Объём	л	3.200
Выгрузной элеватор, с гидр. поворотом		●

Измельчитель

Измельчитель соломы		○
---------------------	--	---

Двигатель

Производитель		CATERPILLAR
Тип		3056 E
Схема, кол-во / объём цилиндров		рядный 6/5,9
Управление впрыском		электронное
Номинальная частота вращения	об/мин	2200
Мощность дв-ля при ном. частоте вращения		
Полная мощность (по EWG 80/1296)	кВт (л.с.)	97 (132)
Полезная мощность (по ECE R24)	кВт (л.с.)	92 (125)
Объём топливного бака	л	200
Тип привода движения		механический

Шины

Передняя ось		18.4 - 30, 23.1 - 26
		28 - LR 26, 750/65 R 26
Задняя ось		11.5/80 - 15.3, 9.5 - 24
		12.5/80 - 18, 14.5/75 - 20

Размеры и вес

Высота с кабиной	м	3,70
Длина без жатки	м	7,20
Общий вес без жатки, с измельчителем соломы*	кг	около 7320

● серийно

○ опция

* вес зависит от комплектации

Фирма КЛААС постоянно стремится улучшить свои изделия. Этим фирма КЛААС оставляет за собой право на внесение изменений в этот проспект, являются ориентировочными и могут содержать неточности. Этот проспект был подготовлен для распространения в различных странах. Если вы хотите получить дополнительную информацию, пожалуйста, обращайтесь к сбытовым партнерам. Мы предлагаем вам защитные кожухи и приспособления, чтобы вы могли соответствовать действующим директивам в области машиностроения.

Весомые аргументы убеждают.

DOMINATOR 140	DOMINATOR 150
C 420 (4,27 м) C 450 (4,57 м) только для DOMINATOR 150 C 510 (5,18 м) C 600 (6,09 м)	
580	580
1060	1060
○	○
○	○
●	○
○	○
○	○
●	●
●	●
1060	1060
450	450
●	●
○	○
117	117
○	○
4	4
4	4
3,90	3,90
4,13	4,13
4,80	4,80
1	1
●	●
●	●
○	○
3,00	3,00
●	●
●	●
3.200	4.000
●	●
○	○
CATERPILLAR	CATERPILLAR
3056 E	3056 E
рядный 6/5,9	рядный 6/5,9
электронное	электронное
2200	2200
97 (132)	112 (152)
89 (121)	104 (141)
280	280
гидростатический (HYDRO DRIVE)	гидростатический (HYDRO DRIVE)
18.4 - 30, 23.1 - 26	18.4 - 30, 23.1 - 26
28 - LR 26, 750/65 R 26	28 - LR 26, 750/65 R 26
11.5/80 - 15.3,	11.5/80 - 15.3,
12.5/80 - 18, 14.5/75 - 20	12.5/80 - 18, 14.5/75 - 20
3,70	3,70
7,20	7,20
около 7320	около 7620

я, максимально приближая их возможности к требованиям практики. В связи с соответствующих изменений. Данные и иллюстрации, приведенные в настоящем информационном документе, не входящем в серийный объем поставки. Относительно технического оснащения и цен на оборудование CLAAS. На некоторых фотографиях показано оборудование с частично снятыми ее понятен принцип работы. Все машины поставляются только в соответствии с

- ▶ DOMINATOR 130 – новое поколение бестселлера
- ▶ DOMINATOR140 - HYDRO DRIVE
- ▶ DOMINATOR150 - HYDRO DRIVE 112 кВт/152 л.с., 4000-литровый бункер
- ▶ Идеальная уборочная техника для компактных и средних предприятий, которые предпочитают работать собственными средствами механизации
- ▶ Проверенная техника для уборки большинства культур
- ▶ Жатки шириной захвата от 3,00 до 6,00 м
- ▶ Гидравлическое устройство реверсирования
- ▶ Секционное подбарабанье MULTICROP для быстрого перехода с уборки зерновых на уборку кукурузы
- ▶ Интенсивный соломотряс CLAAS с высокой эффективностью очистки.
- ▶ Система 3-D-очистки для работы на склонах крutiзной до 20%
- ▶ Увеличенный до 4000 литров объем бункера (DOMINATOR 150)
- ▶ Мощные 6-и цилиндровые двигатели от 97 кВт/132 л.с. до 112 кВт/152 л.с.
- ▶ Привод движения HYDRO DRIVE (DOMINATOR 140/150)
- ▶ Новый мультифункциональный джойстик управления
- ▶ Быстрый и удобный доступ ко всем точкам регламентных работ
- ▶ 24-х часовой FIRST CLAAS SERVICE®