

TUCANO

480

470

Жатка

Модификация и ширина захвата жатки	м	С 900 (9,12 м), С 750 (7,50 м), С 660 (6,68 м), С 600 (6,07 м), С 540 (5,46 м), С 490 (4,92 м)	
Складной стеблеотделитель		○	○
Расстояние между ножами и подающим шнеком	мм	580	580
Частота резания	Циклов/мин	1120	1120
Многопальцевый шнек		●	●
Гидравлический реверс		●	●
Гидростатический привод мотвила	Об/мин.	8-60	8-60
Автоматика			
- CONTOUR II		●	●
- AUTO CONTOUR II		○	○
- регулировка частоты вращения мотвила		●	●
- регулировка высоты мотвила		○	○
LASER PILOT с левой стороны		○	○

Жатка VARIO

Модификация и ширина захвата жатки	м	V 900 (9,12 м), V 750 (7,50 м), V 660 (6,68 м), V 600 (6,07 м), V 540 (5,46 м)	
Расстояние между ножами и подающим шнеком	мм	480-780, для рапса 1080	
Гидравлический реверс		●	
Автоматика			
- CONTOUR II		●	●
- AUTO CONTOUR II		○	○
- регулировка частоты вращения мотвила		●	●
- регулировка высоты мотвила		○	○
- Настройка мотвила по горизонтали		○	○
- регулировка VARIO		○	○
LASER PILOT с левой стороны		○	○

Молотильный аппарат

Молотилка с ускорителем (APS)		●	●
Частота вращения ускорителя		80% от	
Синхронно работающие ускоритель и реверсивный барабан		●	●
MULTICROP		●	●
Ширина молотильного барабана	мм	1580	1580
Диаметр молотильного барабана	мм	450	450
Частота вращения молотильного барабана	Об/мин.	650-1500	650-1500
С редуктором	Об/мин.	280-1500	280-1500
Угол охвата подбарабанья предварительной сепарации	град.	60	60
Угол охвата подбарабанья	град.	151	151
Складывающиеся снаружи щитки для отделения остей		●	●
Настройка подбарабанья, 1 рычаг для обоих подбарабаний		●	●
с пропорциональным управлением из кабины			
Просторный отсек для захвата камней		●	●

Сепарация остаточного зерна

Сепарационный ротор ROTO PLUS	количество.	1	1
Длина роторов	мм	4200	4200
Диаметр роторов	мм	570	570
Частота вращения роторов	Об/мин.	850/750/650/552/478/422	

Очистка

Съемное подготовительное днище		●	●
Вентилятор		Турбина 6х	Турбина 6х
электрическая регулировка вентиляторов		●	●
Двойная ступень с продувкой		●	●
Раздельный противодный решетный стан		●	●

TUCANO

		480	470
3-D - очистка		○	○
Решета		3х полосное	3х полосное
Пластинчатое решето		●	●
Площадь	м ²	5,65	5,65
Электрическая регулировка решета		○	○
Возврат на домолот к ускорителю		●	●
С возможностью визуального контроля из кабины во время движения		●	●
Зерновой бункер			
Объем	л.	9000	9000
Угол поворота шнека	град.	98	98
Скорость выгрузки	л/сек	75	75
Измельчитель			
Измельчитель SPECIAL CUT	80 ножей	○	○
Разбрасыватель половы HD		○	○
Разбрасыватель соломы		○	○
ходовая часть			
4 TRAC		○	○
Двигатель			
Производитель		Caterpillar	Mercedes Benz
тип		C 9	OM 926 LA
Цилиндров/раб. объем	кол-во/л	R 6/6,4	R6/8,8
регулировка		электронная	электронная
ном. частота вращения		2100	2300
Мощность двигателя при ном. частоте вращения (ECE R 120)	кВт/л.с.	261/355	220/299
Повышение мощности при 100 об/мин (ECE R 120)	кВт/л.с.	269/365	240/326
Норма токсичности Euro mot III a		●	●
Топливный бак объемом 650 л		–	●
Топливный бак объемом 750 л		●	○
Приставки			
Стандартные жатки		C 900 - C 490	C 900 - C 490
Жатки VARIO		V 900 - V 540	V 900 - V 540
Приставки для уборки рапса		Для всех стандартных жаток и жаток VARIO	
Жатки с гибким реж. аппаратом		S 900 - S 600	S 900 - S 600
Жатка складная		C 540, C 450	C 540, C 450
RAKE UP		P 420	P 420
SUNSPPEED	кол-во.	12	12
Сборщик	Рядов	6 и 8	6 и 8
Шины			
впереди		650/75R32	650/75R32
		680/85R32	680/85R32
		710/75R34	710/75R34
		800/65R32	800/65R32
		900/60R32	900/60R32
		1050/50R32	1050/50R32
сзади		16,5/85-24	16,5/85-24
		500/70 R24	500/70 R24
		500/85 R24	500/85 R24
		600/55-26,5	600/55-26,5
Вес			
Без жатки и измельчителя*	кг	13450	12950

● серийно ○ опция – Не поставляется * Комплектация может отличаться

Компания CLAAS постоянно прилагает все усилия к тому, чтобы ее изделия соответствовали требованиям практики. Поэтому мы оставляем за собой право на изменения. Приведенные в этом проспекте данные и иллюстрации являются ориентировочными и могут содержать информацию о специальном оборудовании, которое не входит в стандартный объем поставки. Настоящий проспект напечатан для распространения во всех странах мира. Относительно оснащения – см. прайс-лист Вашего регионального дилера. На некоторых фотографиях оборудование частично изображено без защитных устройств, для демонстрации принципа его работы. Более подробная техническая информация представлена в техническом руководстве фирмы-производителя для каждой конкретной установки.

Технические данные.