

АГРОМАШ 150 ТГ

ТРАКТОР ГУСЕНИЧНЫЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ



ТРАКТОР ГУСЕНИЧНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

ГУСЕНИЧНЫЙ ТРАКТОР ТЯГОВОГО КЛАССА 4 ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ В АГРЕГАТЕ С НАВЕСНЫМИ, ПОЛУНАВЕСНЫМИ И ПРИЦЕПНЫМИ МАШИНАМИ И ОРУДИЯМИ НА ПАХОТЕ, ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ, ПОСЕВЕ, ДЛЯ РАБОТЫ В ОРОШАЕМОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ, НА ОСУШЕННЫХ БОЛОТАХ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕЛИОРАТИВНЫХ РАБОТ.



ПАРАМЕТРЫ И СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Увеличенная тяговая мощность, широкий диапазон тяговых усилий и повышенная навесоспособность обеспечивают эффективное использование трактора с прогрессивными широкозахватными орудиями и многооперационными комбинированными агрегатами. Механическая трансмиссия с принудительной системой смазки обеспечивает минимальные потери мощности и высокую надежность. Низкое удельное давление гусениц на почву. Повышенная проходимость и отсутствие буксования. Новые конструкторские решения многих внутренних узлов. Кабина повышенной комфортности. Низкий погектарный расход топлива при более высокой производительности.

АГРОМАШ	150 ТГ
Тип двигателя (удельный расход топлива)	дизельный Д 442 ВСИ
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.)	116 (158)
Ширина колеи, мм	1330
Ширина гусениц, мм	470
Грузоподъемность заднего навесного устройства, кг	4000
Габариты с навесным устройством в транспортном положении, мм	5400x1860x3090
Эксплуатационная масса трактора, кг	7820
Система охлаждения	жидкостная
Частота вращ. колен. вала двиг., об./мин	1900
Частота вращения ВОМ, об./мин	540 или 1000
Диапазон скоростей, км/ч	6,6... 15,5
Дорожный просвет, мм	380
Среднее давление на почву, кПа	не более 42