

АГРОМАШ 315 ТГ

Сельскохозяйственный трактор
общего назначения



АГРОМАШ 315 ТГ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРАКТОР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

АГРОМАШ 315ТГ - СОВМЕСТНАЯ РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В «КТЗ». ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ В АГРЕГАТЕ С НАВЕСНЫМИ, ПОЛУНАВЕСНЫМИ И ПРИЦЕПНЫМИ МАШИНАМИ И ОРУДИЯМИ НА ПАХОТЕ, ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ, ПОСЕВЕ, ДЛЯ РАБОТЫ В ОРОШАЕМОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ, НА ОСУШЕННЫХ БОЛОТАХ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕЛИОРАТИВНЫХ РАБОТ.



ПАРАМЕТРЫ И СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ТРАКТОРА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ УСТАНОВКУ ШЕСТИЦИЛИНДРОВОГО РЯДНОГО ДВИГАТЕЛЯ ФИРМ СUMMINS ИЛИ SISU С ОБЪЕМОМ 10,8 л, С ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ ТОПЛИВА, ТУРБОНАДДУВОМ, ОХЛАДИТЕЛЕМ НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА ТИПА «ВОЗДУХ-ВОЗДУХ», УДЕЛЬНЫМ РАСХОДОМ ТОПЛИВА ПРИ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 167 г/л.с.ч И РАСХОДОМ МАСЛА НА УГАР НЕ БОЛЕЕ 0,2% ОТ РАСХОДА ТОПЛИВА. ДЛЯ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ. ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ СОДЕРЖИТ ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ТОПЛИВА, ДИАГНОСТИКИ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ. ДВИГАТЕЛЬ ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПО НОРМАМ ВЫБРОСА ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ УРОВНЮ EU STAGE III CARB TIER 3.

АГРОМАШ	315 ТГ
ТИП ДВИГАТЕЛЯ	CUMMINS/ SISU
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ (Л.С.)	232 (315)
Частота вращения ВОМ, ОБ./МИН	1000
Грузоподъемность, КГ	7000...8000
ГАБАРИТЫ С НАВЕСНЫМ УСТРОЙСТВОМ В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ, ММ	6500x2640x3300
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА ТРАКТОРА, КГ	13200
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	ЖИДКОСТНАЯ
Частота вращ. колен. вала двиг., ОБ./МИН	2100
Ширина колеи, ММ	1880-2000
Ширина гусениц, ММ	600
Среднее давление на почву, КПА	45
Диапазон скоростей	3,3...32
Дорожный просвет, ММ	390