

АГРОМАШ 85 ТК

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТРАКТОР



АГРОМАШ 85 ТК



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТРАКТОР

УНИВЕРСАЛЬНО-ПРОПАШНОЙ ТРАКТОР КЛАССА 1,4 С КОЛЕСНОЙ ФОРМУЛОЙ 4x4 ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ В АГРЕГАТЕ С НАВЕСНЫМИ, ПОЛУНАВЕСНЫМИ И ПРИЦЕПНЫМИ МАШИНАМИ И ОРУДИЯМИ НА ПАХОТЕ, ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ, ПОСЕВЕ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛЕГКИХ ДОРОЖНО-ЗЕМЛЕРОЙНЫХ, МЕЛИОРАТИВНЫХ, ПОГРУЗОЧНЫХ И КОММУНАЛЬНЫХ РАБОТ.



ПАРАМЕТРЫ И СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ИМЕЕТ СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН, УЛУЧШЕННУЮ ОБЗОРНОСТЬ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ. СИНХРОНИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, МОНОБЛОЧНАЯ ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА С СИЛОВОМ И ПОЗИЦИОННЫМ РЕГУЛЯТОРОМ, ТРЕХСЕКЦИОННЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ДЛЯ ОТБОРА МОЩНОСТИ НА ГИДРОПРИВОДЫ РАБОЧИХ ОРГАНОВ АГРЕГАТИРУЕМЫХ С ТРАКТОРОМ МАШИН И ОРУДИЙ. МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ТРАКТОРА – 37,72 КМ/Ч. ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА ПОВЫШЕННОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ (1 2,4 R24). АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВЕДУЩЕГО ПЕРЕДНЕГО МОСТА.

АГРОМАШ	85 ТК
Тип двигателя	ДИЗЕЛЬНЫЙ Д 145Т/Д 145ТВ / SISU 44
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.)	62,5 (85)/73,5 (100)/69,9 (95)
Удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч)	235 (173)/235 (173)/213 (156,8)
Передний мост	ВЕДУЩИЙ
Грузоподъем. навес. сист. (на оси подвеса), кг	3000
Габариты	3900x1800x2600
Эксплуатационная масса трактора, кг	3800
Система охлаждения	ВОЗДУШНАЯ (ЖИДКОСТНАЯ) С ТУРБОНАДДУВОМ
Частота вращ. колен. вала двиг., об./мин	2100
Диапазон скоростей, км/ч	1,47...37,72
Кабина	1-местная, каркасная, с вентиляцией, отоплением, освещением, стеклоочистителями, зеркалами заднего вида