

# ЕНИСЕЙ 3 КЛАСС

САМОХОДНЫЙ ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН



# ЕНИСЕЙ 3 КЛАССА



## САМОХОДНЫЙ ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН

ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ ДЛЯ УБОРКИ ПОЛЕЙ СРЕДНЕЙ И ВЫСОКОЙ УРОЖАЙНОСТИ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМПОНОВКА КАБИНЫ И БУНКЕРА КОМБАЙНА, ПРИМЕНЕНИЕ МОЩНОГО ДВИГАТЕЛЯ 185 Л. С., БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕЙ И ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЧЕТЫРЕ ФАРЫ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ЗОНЫ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ЖАТКИ. УСТАНОВКА УСИЛЕННОГО МОСТА КОЛЕС МВГ-1 2, ГИДРОСТАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ, ШИН ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ, КАМНЕУЛОВИТЕЛЯ С ПОДПРУЖИНЕННЫМИ РЕШЕТКАМИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ МСУ, БУНКЕРА УВЕЛИЧЕННОГО ОБЪЕМА И УЛУЧШЕННАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ ЗЕРНА СДЕЛАЛИ МАШИНЫ СЕРИИ АГРОМАШ 3 НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМИ НА РЫНКЕ ЗЕРНОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ СНГ.



## ПАРАМЕТРЫ И СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ, УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЛИ ПРИНЯТОЙ ТЕХНОЛОГИИ УБОРКИ КОМБАЙН МОЖЕТ ОБОРУДОВАТЬСЯ: ЖАТВЕННЫМИ ЧАСТЯМИ С ШИРИНОЙ ЗАХВАТА 5, 6 ИЛИ 7 МЕТРОВ ДЛЯ УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ КОЛОСОВЫХ КУЛЬТУР ПРЯМЫМ КОМБАЙНИРОВАНИЕМ; ПОДБОРЩИКОМ ДЛЯ ПОДБОРА ЗЕРНОВЫХ КОЛОСОВЫХ КУЛЬТУР ИЗ ВАЛКОВ; ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕМ, КОПНИТЕЛЕМ ИЛИ КАПОТОМ ДЛЯ УБОРКИ НЕЗЕРНОВОЙ ЧАСТИ УРОЖАЯ.

	ЕНИСЕЙ 950	ЕНИСЕЙ 954
Тип комбайна	САМОХОДНЫЙ КОЛЕСНЫЙ	САМОХОДНЫЙ КОЛЕСНЫЙ
Производительность за час осн. времени, не менее, т/час	9-10	10-11
Ширина захвата жатки, м	5, 6, 7	5, 6, 7
Ширина захвата подборщика, м	2,75	2,75
Количество молотильных барабанов, шт.	1-бильный	2-бильный
Ширина молотилки, мм	1200	1200
Площадь соломотряса, кв. м	4,4	3,5
Площадь решет очистки, кв. м	3,6	3,6
Вместимость бункера для зерна, л	5000	5000
Производит. выгрузного устройства, до, л/сек	42	42
Марка двигателя	ЯМЗ-236 ДК-9	ЯМЗ-236 ДК-9
Мощность номинальная, кВт ( л. с.)	136 (185)	136 (185)
Емкость топливного бака, л	300	300
Мост ведущих колес	МВГ-1 2	МВГ-1 2
Привод трансмиссии	Гидропривод	Гидропривод
Длина, м	10,390	10,390
Ширина, м	6,440	6,480
Высота, м	3,950	3,950
Масса с жаткой 6 м, кг	11010	11010
Диаметр барабана, мм	550	550