

<b>AXION</b>		<b>950</b>	<b>940</b>	<b>930</b>	<b>920</b>
Количество цилиндров/рабочий объем	см³	6/8710	6/8710	6/8710	6/8710
Мощность (ECE R 120)	кВт/л.с.	297/405	274/375	252/345	230/315
Макс. мощность (ECE R 120)	кВт/л.с.	302/410	279/380	257/350	235/320
Макс. крут. момент об/мин (ECE R 120)	Нм	1650	1550	1450	1350
Емкость топливного бака	л	700	700	700	700
Коробка передач		бесступ.	бесступ.	бесступ.	бесступ.
Макс. скорость	км/ч	50/40	50/40	50/40	50/40
Амортизаторы передней оси		○	○	○	○
Радиус поворота	м	6,8	6,8	6,8	6,8
Подвеска кабины		●	●	●	●
Задний вал отбора мощности	об/мин	540 E/1000, 1000, 1000/1000 E	540 E/1000, 1000, 1000/1000 E	540 E/1000, 1000, 1000/1000 E	540 E/1000, 1000, 1000/1000 E
Макс. подача гидравлической системы	л/мин	220	220	220	220
Общая длина	мм	5590	5590	5590	5590
Мин. общая высота	мм	3452	3452	3452	3452
Колесная база	мм	3150	3150	3150	3150
Собственная масса	кг	13060	13060	12840	12840
Максимальный размер задних шин		900/60 R 42	900/60 R 42	900/60 R 42	900/60 R 42
Максимальный размер передних шин		710/60 R 34	710/60 R 34	710/60 R 34	710/60 R 34

● В серийной комплектации ○ Опция

CLAAS КГаА мБХ  
П/Я 1163  
33416 Харзевинкель  
Германия  
Тел. +49 – 5247 12-0  
claas.com

Фирма CLAAS постоянно работает над тем, чтобы ее продукция отвечала требованиям практики. Поэтому мы оставляем за собой право на внесение изменений. Приведенные в данном проспекте данные и иллюстрации являются ориентировочными и могут содержать информацию о специальном оборудовании, которое не входит в стандартный объем поставки. Настоящий проспект напечатан для распространения во всех странах мира. Информацию об оснащении машин Вы можете получить из прайс-листов Вашего регионального дилера.