

		240	160
Жатка			
Модификация и ширина захвата жатки	м	C 660 (6,68 м), C 600 (6,07 м), C 540 (5,46 м), C 490 (4,92 м), C 430 (4,32 м), C 370 (3,71 м)	C 600 (6,07 м), C 540 (5,46 м), C 490 (4,92 м), C 430 (4,32 м), C 370 (3,71 м)
Складной стеблеотделитель		●	●
Расстояние между шнеком и реж. аппаратом	мм	580	580
Частота резания	циклов/ мин	1120	1120
Многопальцевый шнек жатки		●	●
Гидравлический реверс		●	●
Гидропривод мотовила	об/мин	8–60	8–60
Регулир. частоты вращ. мотовила, электрогидравл.		●	●
Регулир. мотовила по высоте, электрогидравл.		●	●
Регулир. мотовила по горизонтали, электрогидравл.		●	●
Автоматическая система управления жаткой			
CONTOUR		●	●
AUTO CONTOUR		○	○
Автом. регулировка числа оборотов мотовила		○	○

Жатка VARIO

Модификация и ширина захвата жатки	м	V 600 (6,07 м), V 540 (5,46 м)	V 540 (5,46 м)
Складной стеблеотделитель		●	●
Расстояние между шнеком и реж. аппаратом	мм	480–780 для рапса 1080	480–780 для рапса 1080
Многопальцевый шнек		●	●
Гидравлический реверс		●	●
Гидропривод мотовила	об/мин	8–60	8–60
Регулир. частоты вращ. мотовила, электрогидравл.		●	●
Регулир. мотовила по высоте, электрогидравл.		●	●
Регулир. мотовила по горизонтали, электрогидравл.		●	●
Автоматическая система управления жаткой			
CONTOUR		●	●
AUTO CONTOUR		○	○
Автом. регулировка числа оборотов мотовила		○	○

Молотильная система

Молотилка с ускорителем (APS)		●	–
Частота вращения ускорителя		80% молотильного барабана	–
MULTICROP		●	●
Ширина барабана	мм	1060	1060
Диаметр барабана	мм	450	450
Частота вращения барабана 650–1500	об/мин	●	●
Частота вращения барабана 500–1400	об/мин	●	●
Понижение числа оборотов барабана	об/мин	300, 430, 550	300, 430, 550
Угол охвата подбарабана предварительной сепарации	град.	60	–
Угол охвата деки	град.	151	117
Складывающиеся снаружи щитки для отделения остей		●	–
Регулир. подбарабана из кабины: 1 рычаг для обоих подбарабаний, пропорционально		●	–
Регулир. подбарабана из кабины: 1 рычаг, пропорционально		–	●
Камнеуловитель		●	●

Сепарация остаточного зерна

Число клавиш соломотряса	кол-во	4	4
Число ступеней соломотряса	кол-во	4	4
Длина соломотряса	мм	3900	3900
Площадь соломотряса	м ²	4,13	4,13
Площадь сепарации	м ²	4,8	4,8
1 интенсивный соломотряс		●	●

● Серийная комплектация ○ Опция – Не поставляется

		240	160
Очистка			
Съемное подготовительное днище		●	●
Вентилятор		радиальный	радиальный
Электрическая регулировка вентиляторов		●	●
Раздельный противоходный решетный стан		●	●
3-D-очистка		●	●
Решета		2x полосное	2x полосное
Пластинчатое решето		●	●
Общая площадь решет	м ²	3,00	3,00
Возврат на домолот к молотилке		●	●
С возможностью визуального контроля из кабины во время движения		●	●
Зерновой бункер			
Объем	л	5600	4200
Угол поворота шнека	град.	101	101
Скорость выгрузки	л/с	51	51
Измельчитель			
Измельчитель STANDARD CUT		●	●
Двигатель			
Производитель		Caterpillar	Caterpillar
Тип		C 6.6	C 6.6
Количество цилиндров/объем	кол-во/ литров	R 6/6,6	R 6/6,6
Впрыск		электронный	электронный
Ном. частота вращения		2200	2200
Мощность (по ECE R 120)	кВт/л.с.	146/198	116/158
Норма токсичности OГ EUROMOT IIIa		●	●
Объем топливного бака	л	400	400/320
Приставки			
Стандартные жатки		C 660–C 370	C 600–C 370
Жатки VARIO		V 600–V 540	V 540
Приставки для уборки рапса		для всех стандартных жаток и жаток VARIO	
CONSPEED LINEAR		4-70 C, 4-75 C, 5-70 C, 5-75 C	4-70 C, 4-75 C, 5-70 C, 5-75 C
Жатки FLEX		S 600–S 510	S 600–S 510
Жатка складная		C 450	–
RAKE UP		P 420	P 420
Шины			
Передние		18.4-30 12 PR	18.4-30 12 PR
		23.1-26 12 PR R1 KB F20	23.1-26 12 PR R1 KB F20
		23.1-26 12 PR R1 KB F16	23.1-26 12 PR R1 KB F16
		620/75 R 30	620/75 R 30
		650/75 R 32	650/75 R 32
		28 LR 26	28 LR 26
		750/65 R 26	750/65 R 26
		800/65 R 32	800/65 R 32
Задние		12.5/80-18	12.5/80-18
		14.5/75-20	14.5/75-20
		400/65 R 24	400/65 R 24
		500/60-22.5	500/60-22.5
Масса			
Без жатки и измельчителя ¹	кг	8700	8250

● Серийная комплектация – Не поставляется

¹ Может отличаться зависимо от комплектации

Компания CLAAS постоянно прилагает усилия к тому, чтобы вся ее продукция отвечала практическим требованиям, и поэтому мы оставляем за собой право на внесение изменений. Приведенные в настоящем проспекте данные и иллюстрации являются ориентировочными и могут содержать информацию о специальном оборудовании, не входящем в стандартный объем поставки. Данный проспект был издан для распространения во всех странах мира. Оснащение см. в прайс-листах регионального дилера. На некоторых фотографиях оборудование частично изображено без защитных устройств для демонстрации принципа его работы. Снимать защитные устройства самовольно категорически запрещено во избежание причинения вреда жизни и здоровью. Более подробная информация представлена в инструкции по эксплуатации.