

# БЕЛАРУС 910.2/912.2\*



- Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, работ на транспорте.
- Комплектация по заказу
  - Тягово-сцепное устройство ТСУ-2 (гидрокрюк).
  - Совмещенное сцепное устройство (маятник и гидрокрюк).
  - Грузы балластные задних колес.
  - Грузы балластные передние.
  - Быстросоединяемые разрывные муфты.
  - Шланги сцепки.

Производитель: РУП «Минский тракторный завод».

\* Передний ведущий мост.

## ДВИГАТЕЛЬ

Тип	рядный дизель без турбонаддува, четырехтактный с непосредственным впрыском топлива, водяного охлаждения
Модель	Д-243.1
Мощность, кВт (л. с.)	62,5 (85)
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об./мин.	2200
Число цилиндров, шт.	4
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм	110 x 125
Рабочий объем, л	4,75
Максимальный крутящий момент, Н·м	305
Коэффициент запаса крутящего момента, %	15
Емкость топливных баков, л	130

## РАЗМЕРЫ И МАССА

	910.2/912.2*
Общая длина, мм	3815/4120
Ширина, мм	1970
Высота по рулевому колесу, мм	2160
База трактора, мм	2370/2450
Колея, мм:	
по передним колесам	1400–2000/1350–1850
по задним колесам	1400–1600/1800–2100
Агротехнический просвет, мм	645
Наименьший радиус поворота, м	3,8/4,1
Масса эксплуатационная, кг	3530/3640
Размеры шип (стандарт):	
передних колес	9,0–20/11,2–20
задних колес	15,5R38

## ТРАНСМИССИЯ

Муфта сцепления	сухая, однодисковая, постоянно замкнутая
Коробка передач	механическая, 9-ступенчатая
Редуктор	понижающий
Число передач: вперед/назад	18/4
Скорость движения, км/ч:	
вперед/назад	1,9–34,3/4,09–9,22
Задний ВОМ:	
независимый I, об./мин.	540
независимый II, об./мин.	1000
синхронный, об./м пути	3,4

## ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Универсальная, раздельно-агрегатная; по заказу – с силовым регулированием глубины обработки почвы.

Грузоподъемность на оси подвеса, кг	3200
Максимальное давление, МПа	20
Производительность насоса, л/мин.	45
Емкость гидросистемы, л	21

Блокировка дифференциала заднего моста: с гидравлическим управлением, имеет три положения (включено принудительно; автоматически; выключено).