

	7950	7750	7550	7450	7350	7250
Зерновой процессор						
Тип	Зазубренные валцы Быстросменные	Зазубренные валцы Быстросменные	Зазубренные валцы Быстросменные	Зазубренные валцы Быстросменные	Зазубренные валцы Быстросменные	Зазубренные валцы Быстросменные
Кукуруза, количество зубьев (разница скоростей)	118 (21%)	118 (21%)	107 (21%)	107 (21%)	107 (21%)	107 (21%)
Зерновые на силос, количество зубьев (разница скоростей)	–	–	160 (32%)	160 (32%)	160 (32%)	160 (32%)
Сорго, количество зубьев (разница скоростей)	–	–	214 (32%)	214 (32%)	214 (32%)	214 (32%)
Диаметр валцов (мм)	240	240	216	216	216	216
Ускоритель подачи						
Диаметр ротора / ширина корпуса (мм)	560 / 632	560 / 632	405 / 506	405 / 506	405 / 506	405 / 506
Количество лопастей	20	20	12	12	12	12
Скорость (опция)	1603 (–)	1603 (–)	1800 (2000)	1800 (2000)	1800 (2000)	1800 (2000)
Днище ускорителя	8 мм Hardox 500, быстросменная	8 мм Hardox 500, быстросменная	8 мм Hardox 500, быстросменная	8 мм Hardox 500, быстросменная	8 мм Hardox 500, быстросменная	8 мм Hardox 500, быстросменная
Силосопровод						
Радиус вращения	200°	200°	200°	200°	200°	200°
Вылет относительно центральной линии (опция) (м)	3,75 (4,55)	3,75 (4,55)	3,75 (4,55)	3,75 (4,55)	3,75 (4,55)	3,75 (4,55)
Гидравлический подъем/опускание	Стандартная комплектация	Стандартная комплектация	Стандартная комплектация	Стандартная комплектация	Стандартная комплектация	Стандартная комплектация
Двойной козырек	Стандартная комплектация	Стандартная комплектация	Стандартная комплектация	Стандартная комплектация	Стандартная комплектация	Стандартная комплектация
Автоматическая регулировка положения	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция
Длина резки						
40 ножей (мм)	6 ... 26 с шагом 1 мм	6 ... 26 с шагом 1 мм	6 ... 26 с шагом 1 мм	6 ... 26 с шагом 1 мм	6 ... 26 с шагом 1 мм	6,5, 9,2 шагом 13,8 мм, 19,4 мм
48 ножей (мм)	5 ... 22 с шагом 1 мм	5 ... 22 с шагом 1 мм	5 ... 22 с шагом 1 мм	5 ... 22 с шагом 1 мм	5 ... 22 с шагом 1 мм	5,4, 9,2 с шагом 11,5 мм, 16,2 мм
56 ножей (мм)	4 ... 19 с шагом 1 мм	4 ... 19 с шагом 1 мм	4 ... 19 с шагом 1 мм	4 ... 19 с шагом 1 мм	4 ... 19 с шагом 1 мм	4,7, 6,6 с шагом 9,9 мм, 13,9 мм
Электрическая система						
Напряжение [В]	12/24	12	12	12	12	12
Количество аккумуляторов, А-ч	(3) x 174	(1) x 174	(1) x 174	(1) x 174	(1) x 174	(1) x 174
Мощность генератора, А	150 + 70	150	150	150	150	150
Емкость						
Топливный бак (л)	1100	1100	1100	1100	700 (1100 opt.)	700 (1100 opt.)
Гидравлическая система (л)	46	46	46	46	46	46
Обслуживание						
Ротный экран очистки радиатора	Стандартная комплектация	Стандартная комплектация	Стандартная комплектация	Стандартная комплектация	Стандартная комплектация	Стандартная комплектация
Автоматическая система смазки	Стандартная комплектация	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция
Интервал замены масла в двигателе и замена фильтра (ч)		500 (ID+50 или масло E4/E5) 250 (другое масло)	500 (ID+50 или масло E4/E5) 250 (другое масло)	500 (ID+50 или масло E4/E5) 250 (другое масло)	500 (ID+50 или масло E4/E5) 250 (другое масло)	500 (ID+50 или масло E4/E5) 250 (другое масло)
Кабина						
Наклонная и удлиненная рулевая колонка	Стандартная комплектация	Стандартная комплектация	Стандартная комплектация	Стандартная комплектация	Стандартная комплектация	Стандартная комплектация
Кондиционер и обогреватель (ClimaTrak)	Стандартная комплектация	Стандартная комплектация	Стандартная комплектация	Стандартная комплектация	Стандартная комплектация	Стандартная комплектация
Охлаждающий отсек	Стандартная комплектация	Стандартная комплектация	Стандартная комплектация	Стандартная комплектация	Стандартная комплектация	Стандартная комплектация
Сиденье инструктора	Стандартная комплектация	Стандартная комплектация	Стандартная комплектация	Стандартная комплектация	Стандартная комплектация	Стандартная комплектация
Счетчик гектаров	Стандартная комплектация на панели кабины	Стандартная комплектация на панели кабины	Стандартная комплектация на панели кабины	Стандартная комплектация на панели кабины	Стандартная комплектация на панели кабины	Стандартная комплектация на панели кабины
Система информирования оператора	Мониторы кабины	Мониторы кабины	Мониторы кабины	Мониторы кабины	Мониторы кабины	Мониторы кабины
Шина CAN-BUS	Стандартная комплектация	Стандартная комплектация	Стандартная комплектация	Стандартная комплектация	Стандартная комплектация	Стандартная комплектация
Сиденье с пневмоподвеской	Стандартная комплектация	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция
Очиститель лобового стекла	Параллельного типа	Параллельного типа	Параллельного типа	Параллельного типа	Параллельного типа	Параллельного типа
Очиститель бокового стекла	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция
Зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция
Системы точного земледелия (AMS)						
Система HarvestMon	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	недоступно
Система HarvestDoc	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	недоступно
Система HarvestLab	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	недоступно
Система AutoTrac	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	недоступно
Габаритные размеры						
С передними шинами	800/650R32	800/650R32	800/65 R32	800/650R32	650/75 R32	620/75 R34
С задними шинами	480/80R26	540/65R26	540/65R26	540/65R26	480/80R26	480/80R26
Транспортная длина (без жатки) (м)	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62
Транспортная ширина (без жатки) (м)	3,30/3,45**	3,30/3,45**	3,30/3,45**	3,30/3,45**	2,95/3,16**	2,95
Транспортная высота (до крыши кабины) (м)	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Рабочая высота (макс.) (м)	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Приблизительный вес (без жатки) (кг)	14550	12680	11580	11580	11280	9755