

Изучите его!

Самоходные кормоуборочные комбайны John Deere



JOHN DEERE







СОДЕРЖАНИЕ

Сделайте правильный выбор 4

1. Изучение и опыт

Силос высочайшего качества 10
Профессионалы в производстве кормов 12
Наше наследие 14
Международное производство и тестирование 16

2. Изучение реального бизнеса

Непревзойденный выбор 20
Интеллектуальная машина для бизнеса 22
Кабина 24
Круглый год, любые культуры 26
Поток материала 34
Точная резка 36
Зерновой процессор 40
Двигатель и трансмиссия 42
Системы для ведения бизнеса 48
Интеллектуальный пакет серии i 50
Инструменты для управления бизнесом 56

3. Изучите сами

Отзывы клиентов 66
Дилерская сеть 70

4. Изучите технические характеристики

Дополнительное оборудование 76
Технические характеристики 80

5. Новинки 2012

Обзор 83

	7950	7750	7550	7450	7350	7250
Зерновой процессор						
Тип	Зазубренные вальцы Быстроизменные					
Кукуруза, количество зубьев (разница скоростей)	118 (21%)	118 (21%)	107 (21%)	107 (21%)	107 (21%)	107 (21%)
Зерновые на силос, количество зубьев (разница скоростей)	—	—	160 (32%)	160 (32%)	160 (32%)	160 (32%)
Сorgo, количество зубьев (разница скоростей)	—	—	214 (32%)	214 (32%)	214 (32%)	214 (32%)
Диаметр вальцов (мм)	240	240	216	216	216	216
Ускоритель подачи						
Диаметр ротора / ширина корпуса (мм)	560 / 632	560 / 632	405 / 506	405 / 506	405 / 506	405 / 506
Количество лопастей	20	20	12	12	12	12
Скорость (опция)	1603 (—)	1603 (—)	1800 (2000)	1800 (2000)	1800 (2000)	1800 (2000)
Днище ускорителя	8 мм Hardox 500, быстроизменная					
Силосопровод						
Радиус вращения	200°	200°	200°	200°	200°	200°
Вылет относительно центральной линии (опция) [м]	3,75 (4,55)	3,75 (4,55)	3,75 (4,55)	3,75 (4,55)	3,75 (4,55)	3,75 (4,55)
Гидравлический подъем/опускание	Стандартная комплектация					
Двойной козырек	Стандартная комплектация					
Автоматическая регулировка положения	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция
Длина резки						
40 ножей (мм)	6 ... 26 с шагом 1 мм	6,5, 9,2 шагом 13,8 мм, 19,4 мм				
48 ножей (мм)	5 ... 22 с шагом 1 мм	5,4, 9,2 шагом 11,5 мм, 16,2 мм				
56 ножей (мм)	4 ... 19 с шагом 1 мм	4,7, 6,6 шагом 9,9 мм, 13,9 мм				
Электрическая система						
Напряжение [В]	12/24	12	12	12	12	12
Количество аккумуляторов, А·ч	(3) x 174	(1) x 174				
Мощность генератора, А	150 + 70	150	150	150	150	150
Емкость						
Топливный бак (л)	1100	1100	1100	1100	700 (1100 opt.)	700 (1100 opt.)
Гидравлическая система (л)	46	46	46	46	46	46
Обслуживание						
Роторный экран очистки радиатора	Стандартная комплектация					
Автоматическая система смазки	Стандартная комплектация	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция
Интервал замены масла в двигателе и замена фильтра (ч)	500 (JD+50 или масло E4/E5) 250 (другое масло)					
Кабина						
Наклонная и удлиненная рулевая колонка	Стандартная комплектация					
Кондиционер и обогреватель (ClimaTrak)	Стандартная комплектация					
Охлаждающий отсек	Стандартная комплектация					
Сиденье инструктора	Стандартная комплектация					
Счетчик гектаров	Стандартная комплектация на панели кабины					
Система информирования оператора	Мониторы кабины					
Шина CAN-BUS	Стандартная комплектация					
Сиденье с пневмоподвеской	Стандартная комплектация	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция
Очиститель лобового стекла	Параллельного типа					
Очиститель бокового стекла	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция
Зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция
Системы точного земледелия (AMS)						
Система HarvestMon	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	недоступно
Система HarvestDoc	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	недоступно
Система HarvestLab	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	недоступно
Система AutoTrac	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	недоступно
Габаритные размеры						
С передними шинами	800/650R32	800/650R32	800/65 R32	800/650R32	650/75 R32	620/75 R34
С задними шинами	480/80R26	540/65R26	540/65R26	540/65R26	480/80R26	480/80R26
Транспортная длина (без жатки) (м)	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62
Транспортная ширина (без жатки) (м)	3,30/3,45**	3,30/3,45**	3,30/3,45**	3,30/3,45**	2,95/3,16**	2,95
Транспортная высота (до крыши кабины) (м)	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Рабочая высота (макс.) (м)	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Приблизительный вес (без жатки) (кг)	14550	12680	11580	11580	11280	9755