

ТРАКТОРЫ СЕРИИ 6D

Универсальные тракторы мощностью 118/130 л.с. (97/68ЕС)



Модель	6115D	6130D
Двигатель	4,5 л PowerTech E (2 клапана на цилиндр)	4,5 л PowerTech E (2 клапана на цилиндр)
Система наддува	Турбонаддув с промежуточным охлаждением	Турбонаддув с промежуточным охлаждением
Количество цилиндров/рабочий объем, куб.см (л)	4/4523 (4,5)	4/4523 (4,5)
Гильзы цилиндра	«Мокрые»	«Мокрые»
Емкость топливного бака (л)		
Стандартная комплектация	158	158
Опция	Не применимо	Не применимо
Глушитель под капотом	Да	Да
Производительность		
Заявленная мощность BOM в л.с. (кВт) при номинальной частоте вращения двигателя	95 (70,8) при 2100	105 (78,3) при 2100
Заявленная мощность двигателя в л.с. (кВт) при номинальной частоте вращения (97/68 EC)	118,4 (87,0) при 2100	129,8 (95,4) при 2100
Заявленная мощность двигателя в л.с. (кВт) при номинальной частоте вращения (ECE R24)	113 (83) при 2100	125 (92) при 2100
Трансмиссия		
Стандартная трансмиссия; передач переднего/заднего хода	9 передач переднего хода/9 передач заднего хода PowerReverser	9 передач переднего хода/9 передач заднего хода PowerReverser
Трансмиссия, предлагаемая в качестве опции; передач переднего/заднего хода	С синхронизированным верхним валом; 9 передач переднего хода/3 заднего хода	С синхронизированным верхним валом; 9 передач переднего хода/3 заднего хода
Переключатель направления движения	Электрогидравлический	Электрогидравлический
Переключение передач на ходу (Да/Нет/Частичное)	Да	Да
Сцепление; «мокрого»/«сухого» типа	«Мокрого» типа	«Мокрого» типа
Ходоуменьшитель	Не применимо	Не применимо
Вал отбора мощности (BOM)		
Стандартный	Независимый 540/1000	Независимый 540/1000
Активация BOM	Механическая	Механическая

Модель	6115D	6130D
Гидравлическая система		
Тип	С открытым центром	С открытым центром
Производительность, л/мин	66,6	66,6
Максимальное рабочее давление, бар (кПа)	195 (19500)	195 (19500)
Гидравлическая система		
Максимальная мощность гидравлической системы в л.с. (кВт)	18,6 (13,8)	18,6 (13,8)
Измерение усилия при силовом регулировании глубины обработки	На нижней тяге	На нижней тяге
Наличие управляющих клапанов внешних выводов гидросистемы	2 стандартных в базовой комплектации; 3 класса люкс в качестве опции	2 стандартных в базовой комплектации; 3 класса люкс в качестве опции
Категория сцепки (согласно стандарту SAE)	Категория II	Категория II
Грузоподъемность, кг	3150	3150
Тип датчика усилия	Механический	Механический
Джойстик для управления клапанами секционного распределителя	Установленный посередине, опция	Установленный посередине, опция
Бортовая передача		
Тип	Внутренний планетарный механизм	Внутренний планетарный механизм
Управление блокировкой дифференциала	Механическое	Механическое
Включение блокировки заднего дифференциала на ходу	Да	Да
Тип оси	С фланцем	С фланцем
Тормоза – тип и управление	«Мокрого» типа, механические	«Мокрого» типа, механические
Кабина		
Двери	1 (2 двери – опция)	1 (2 двери – опция)
Пол	Плоский	Плоский
Уровень шума, дБ (А)	82	82