

Комбайны серии S

Почувствуйте будущее



Фильтры John Deere.



Ваши скрытые помощники

Фильтры жизненно необходимы для обеспечения рабочих характеристик и продолжительного срока службы двигателя и гидравлических систем. Поэтому фильтры John Deere предназначены для работы в самых тяжёлых условиях.

Качество окупается

Фильтры двигателя, топливные фильтры и фильтры кабины от компании John Deere повышают производительность и время бесперебойной работы. Они увеличивают интервалы технического обслуживания. А поскольку мы никогда не идём на компромисс в вопросах качества, они являются очень выгодным приобретением.

Узнайте у дилера John Deere о нашей продукции при следующем посещении! Наши навешиваемые на канистру топливные фильтры имеют герметичную вертикальную конструкцию, пятимикронную точность и отличные характеристики сепарации воды.

Зачем менять воздушный фильтр?

- Оптимальная защита
- Увеличение срока службы двигателя
- Повышение эффективности
- Повышение производительности, снижение расходов

Аккумуляторы John Deere.



Энергия для работы

У Вашего дилера John Deere есть полный ассортимент самых качественных аккумуляторных батарей, созданных специально для вашего комбайна. Поэтому когда придёт время заменить используемый аккумулятор, не рискуйте напрасно. Выбирайте оригинальное изделие.

Наши аккумуляторные батареи обеспечивают следующее

- Отличные пусковые характеристики даже в экстремальных условиях эксплуатации.
- Устойчивость к вибрациям, превышающую показатели традиционных аккумуляторов до десяти раз.
- Высокую долговечность заряда и разряда, даже при выключенном двигателе.

Аккумуляторные батареи John Deere StrongBox сконструированы для систем с напряжением 14,2 В и ниже. Они поставляются в трёх различных категориях, соответствующих напряжению Вашей системы и эксплуатационным требованиям.

Они соответствуют строгим спецификациям John Deere. А резервная ёмкость предусмотрена в стандартной комплектации.

Смазочные материалы John Deere.



Смазочные материалы, консистентные смазки и охлаждающие жидкости John Deere идеально подходят для поддержания отличного состояния Ваших машин. Они обеспечивают максимальную производительность, долгосрочную защиту и разработаны компанией, которая знает Вашу технику лучше всех: компанией John Deere.

Моторное масло класса премиум Plus-50 II разработано для обеспечения усовершенствованной смазки современных двигателей с низким уровнем выбросов, а также отвечает требованиям для тяжёлых внедорожных условий эксплуатации. Оно рекомендуется для четырёхтактных дизельных двигателей без наддува, с турбонаддувом и с супернаддувом, оборудованных фильтрами частиц дизельного топлива (Diesel Particulate Filter, DPF), катализаторами окисления дизельного топлива (Diesel Oxidation Catalyst, DOC) и системой рециркуляции выхлопных газов (Exhaust Gas Recirculation, EGR). Оно разработано для увеличения интервалов смены масла и срока службы двигателя.

	S550	S660	S680
Подача			
Привод с постоянной скоростью транспортера наклонной камеры	Стандартный	Стандартный	Стандартный
Привод с изменяемой скоростью транспортера наклонной камеры	Стандартный	Стандартный	Стандартный
Усиленный 5-скоростной привод наклонной камеры	Не доступно	Опция	Опция
Наклонная камера с регулировкой угла наклона в поперечном направлении	Стандартный	Стандартный	Стандартный
Усиленные чугунные планки транспортера наклонной камеры	Не доступно	Стандартный	Стандартный
Ширина, мм	1 120	1 397	1 397
Длина, мм	1 727	1 727	1 727
Ускоритель подачи FAST (с камнеуловителем)	Стандартный	Стандартный	Стандартный
Частота вращения ускорителя подачи FAST, об/мин	500/1000	500/1000	500/1000
Механизм реверса	Стандартный	Стандартный	Стандартный
Обмолот/Сепарация			
Ротор TriStream с постоянным потоком материала	Стандартный	Стандартный	Стандартный
Ротор Variable Stream с длинной конусной передней частью, конусной задней частью, с регулировкой потока материала в зоне сепаратора	Не доступно	Не доступно	Опция
Длина ротора, мм	3 124	3 124	3 124
Диаметр ротора, мм	610	762	762
Диапазон частот вращения ротора, об/мин	220-550/380-1 210	210-550/380-1 000	210-550/380-1 000
Площадь деки, кв. м.	0,9	1,1	1,1
Площадь сепарации, кв. м	1,3	1,54	1,54
Площадь решетки выгрузного битера, кв. м	0,3	0,36	0,45
Очистка			
Решетный стан высокой производительности с удлинителем предварительного очистителя	Стандартный	Стандартный	Стандартный
Система активного домолота с дополнительным битером диаметром 399 мм для увеличения производительности и интенсивности обмолота	Не доступно	Не доступно	Стандартный
Скорость вращения вентилятора системы очистки, об/мин	620-1 200	620-1 350	620-1 350
Система обработки пожнивных остатков			
Соломоизмельчитель Deluxe без битера с 44 ножами и электрорегулировкой направляющих откидного бортика разбрасывателя	Не доступно	Стандартный	Стандартный
Соломоизмельчитель Premium с битером, с удаленным переключением режимов измельчения-сброса в валки, с 100 ножами и электрорегулировкой направляющих откидного бортика разбрасывателя	Не доступно	Не доступно	Стандартный
Система разбрасывания Advanced Power Cast	Не доступно	Не доступно	Опция
Транспортировка зерна			
Объем зернового бункера, л	8 900	10 600	14 100
Длина выгрузного шнека, м	4,7/5,6 или 6,7 фиксированный	6,9 складывающийся или 7,9 фиксированный	6,9 складывающийся или 7,9 фиксированный
Скорость выгрузки, л/с			
Двигатель			
Тип	John Deere PowerTech, 6 цилиндров, двойной турбокомпрессор, стандарт Tier II		
Рабочий объем, л	6,8	9	13,5
Объем топливного бака, л	797	950	1 250
Охлаждение	Воздушный последовательный охладитель	Воздушный последовательный охладитель	Воздушный последовательный охладитель
Номинальная частота вращения, об/мин	2 400	2 200	2 100
Номинальная мощность, кВт/ л.с. по ECE R120	202/ 271	239/ 320	353/ 473
Максимальный запас мощности, кВт/ л.с.	22/ 30	25/ 34	37/ 50
Максимальная мощность по ECE R120, кВт/ л.с.	224/ 300	272/ 365	402/ 540
Трансмиссия			
3-скоростная механическая трансмиссия	Стандартный	Стандартный	Не доступно
3-скоростная коробка передач с кнопочным переключением диапазонов скоростей	Опция	Опция	Стандартный
Трансмиссия Prodrive	Не доступно	Не доступно	Опция