

Комбайны серии W

Почувствуйте будущее



Знакомство с машиной.

1 НОВАЯ кабина «Deluxe»

- Больше места и комфорта
- Простые в использовании органы управления
- Исключительный обзор

См. стр. 6 – 9

2 НОВАЯ линейка жаток

- Полный ассортимент для всех культур и условий уборки
- Ширина захвата – вплоть до 10,7 м
- Самая высокая в отрасли надежность

См. стр. 10 – 13

3 Длинная и прочная наклонная камера

- Высокая грузоподъемность
- Максимальная надежность
- Быстрое реагирование

См. стр. 14

4 Усовершенствованная конструкция клавишного соломотряса

- Отличное универсальное разделение для широкого спектра сельскохозяйственных культур
- С легкостью обрабатывает обильные и влажные урожаи
- Низкие требования к удельной мощности обеспечивают низкое потребление топлива

См. стр. 16

5 Система очистки Quadra-Flo

- Зерно высочайшего качества даже при больших объемах
- Регулировка по схеме «настроил и забыл» требует минимальных затрат времени

См. стр. 18

6 Зерновой бункер большой емкости

- Объем – до 11000 л
- Крышки с электроприводом

См. стр. 19

7 Высокая скорость выгрузки

- Электрогидравлический привод выгрузки обеспечивает более плавный запуск без проскальзывания ремня.
- Электронная система управления двигателем обеспечивает максимальную производительность при уборке урожая.

См. стр. 19

8 Двигатель PowerTech

- Решение, подходящее для стран СНГ
- Бескомпромиссная мощность

См. стр. 22

9 НОВЫЕ варианты трансмиссии

- PBST: коробка переключения передач с помощью кнопок
- 3-скоростная механическая трансмиссия

См. стр. 24

10 Обработка пожнивных остатков

- Равномерное распределение измельченной соломы
- Максимальное качество измельчения
- Равномерное разбрасывание

См. стр. 20 – 21



	W 540	W 550	W 650	W 660
Наклонная камера				
Цепи транспортера	3 цепи	3 цепи	4 цепи	4 цепи
Мощность реверса жатки, л.с.	80	80	80	80
Молотильный барабан				
Диаметр барабана, мм	660	660	660	660
Ширина барабана, мм	1400	1400	1670	1670
К-во бичей барабана	10	10	10	10
Диапазон скоростей вращения барабана, стандартный (об/мин)	450 – 980	450 – 980	450 – 980	450 – 980
Привод барабана с двумя диапазонами скоростей вращения, опция (об/мин)	220 – 480 и 450 – 980	220 – 480 и 450 – 980	220 – 480 и 450 – 980	220 – 480 и 450 – 980
Дека молотильного барабана				
Размер деки, мм	750 x 1400	750 x 1400	750 x 1670	750 x 1670
Отбойный битер и дека отбойного битера				
Диаметр битера, мм	400	400	400	400
Скорость вращения битера	Одна скорость относительно молотильного барабана	Одна скорость относительно молотильного барабана	Одна скорость относительно молотильного барабана	Одна скорость относительно молотильного барабана
Дека битера	Регулируемая	Регулируемая	Регулируемая	Регулируемая
Общая площадь активной сепарации				
Площадь деки барабана, м ²	1,05	1,05	1,25	1,25
Площадь деки битера, м ²	0,45	0,45	0,55	0,55
Общая площадь активной сепарации, м ²	1,50	1,50	1,80	1,80
Клавишный соломотряс				
К-во клавиш	5	5	6	6
Длина соломотряса, м	4,6	4,6	4,6	4,6
К-во клавишных ступеней	11	11	11	11
Площадь соломотряса, м ²	6,4	6,4	7,7	7,7
Пальцевый сепаратор «Power Separator»				
Диаметр сепаратора, мм	410	410	410	410
Количество, тип, расположение пальцев	15, втягивающиеся, рядное	15, втягивающиеся, рядное	18, втягивающиеся, рядное	18, втягивающиеся, рядное
Система очистки Dual-Flo; регулируемый предочиститель Pre-Cleaner				
Диапазон скоростей вращения вентилятора, об/мин	700 – 1525	700 – 1525	700 – 1525	700 – 1525
Зерновой бункер				
Объем, л	8000 или 10000	8000 или 10000	9000 или 11000	9000 или 11000
Диапазон поворота выгрузного шнека, градусы	105	105	105	105
Скорость выгрузки, л/с	88	88	88	88
Стандартный измельчитель соломы				
К-во ножей	56 вращающихся, 54 неподвижных	56 вращающихся, 54 неподвижных	68 вращающихся, 66 неподвижных	68 вращающихся, 66 неподвижных
Двигатель				
John Deere PowerTech Plus, 6-цилиндровый, турбонаддув, воздушно-воздушное охлаждение, дизель				
Тип двигателя	6068HZ480C	6068HZ482	6090HZ003C	6090HZ011 Low (низк.)
Рабочий объем, л	6,8	6,8	9	9
Номинальная частота вращения, об/мин	2400	2400	2200	2200
Номинальная мощность, кВт/л.с., (по ECE R120)	175/238	202/275	219/298	239/325
Максимальная мощность, кВт/л.с.	191/260	224/305	250/340	273/371
Максимальная дополнительная мощность при выгрузке, кВт/л.с.	22/30	22/30	25/34	25/34
Объем топливного бака, л	800	800	800	800
Ходовой привод				
Механическая трансмиссия, 3 передачи		3 передачи с механическим переключением и тормозом		
Трансмиссия «PushButtonShift» с кнопочным переключением передач		3 передачи с электрическим переключением и тормозом		
Габаритная ширина в транспортном положении				
С шинами 650/75R32, м	3,3	3,3	3,5	3,5
С шинами 680/85R32, м	3,3	3,3	3,5	3,5
С шинами 800/75R32, м	3,5	3,5	3,8	3,8