



ГОМСЕЛЬМАШ

КОМБАЙН САМОХОДНЫЙ КОРМОУБОРОЧНЫЙ

ПАЛЕССЕ FS6025

SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER PALESSE FS6025



КОМБАЙН САМОХОДНЫЙ КОРМОУБОРОЧНЫЙ ПАЛЕССЕ FS6025

Комбайн самоходный кормоуборочный ПАЛЕССЕ FS6025 с двигателем мощностью 255 л.с. - это современная машина для заготовки высококачественных кормов в короткие сроки. Прямоточная схема проводки массы определяет высокую пропускную способность при минимальном расходе топлива и износе. Привод измельчающего барабана осуществляется напрямую от коленчатого вала двигателя без промежуточных передач, что обеспечивает максимально высокий КПД передачи крутящего момента.

В зависимости от назначения и зоны применения комбайн комплектуется адаптерами: роторной жаткой сплошного среза для грубостебельных культур шириной захвата 3 м, жаткой для трав шириной захвата 5 м с режущим аппаратом «Schumaher», а также подборщиком шириной захвата 3 м.

Камнедетектор и металлодетектор надёжно защищают измельчающий аппарат от попадания камней и металлических предметов.

Просторная кабина оснащена установкой для обеспечения микроклимата на рабочем месте оператора, регулируемыми рулевой колонкой и рабочим креслом. Удобно расположенные органы управления и приборы создают комфортабельные условия для работы оператора.

Бортовая информационно-управляющая система на базе компьютера обеспечивает следующие основные функции: установка длины резки; контроль оптимальной эффективности системы защиты рабочих органов; автоматическое управление заточкой ножей; контроль и диагностика параметров моторной установки, гидросистем, электросистем, приводов.

Электрогидравлическая трансмиссия обеспечивает бесступенчатую регулировку скорости движения и комфортное управление при выполнении технологического процесса.

По желанию потребителя комбайн опционально может быть оснащён:

- оборудованием для внесения биоконсервантов в измельчаемую массу с баком ёмкостью 200 литров;
- автоматической централизованной системой смазки;
- доизмельчающим устройством дискового типа для дополнительного дробления зёрен кукурузы в фазе восковой спелости.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель: производитель	Автодизель
марка	ЯМЗ 236БЕ2-30 (евро 2)
мощность номинальная, кВт (л.с.)	187,5 (255)
Питающий аппарат, количество вальцов/ширина, мм	4/620
Измельчающий барабан, ширина/диаметр, мм	656/630
Жатка для грубостебельных культур, м	3,0
Подборщик, м	3,0
Жатка для уборки трав, м	5,0
Ёмкость топливных баков, л.	460

ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ»
ул. Шоссейная, 41, г. Гомель,
246004, Республика Беларусь
Тел.: +375 232 630539, 591555
Факс: +375 232 630752

OJSC «GOMSELMAШ», 246004,
41, Shosseinaya str, Gomel, Belarus
Phone: +375 232 591809
Fax: +375 232 630366

E-mail: gomselmash@tut.by selmash@tut.by
www.gomselmash.by

