



## Кормоуборочный комбайн RSM F 1300

### Технические характеристики RSM F 1300

Двигатель	
Производитель/марка	ЯМЗ
Тип двигателя	238ДЕ2
Номинальная мощность, л.с. (кВт)	330 (243)
Емкость топливного бака, л	750
Пневмосистема	○
Питающий аппарат	
Ширина, мм	680
Количество валцов	4
Тип привода валцов	механический
Реверс	гидравлический
Регулировка длины резки	ступенчатая
Диапазон длин резки с 48 ножами, мм	4 / 7 / 10 / 17
Камнеметаллодетектор с автозапуском	●
Открытие питателя	V-образное или «калиткой»
Механизм продольно-поперечного копирования рельефа	●
Способ фиксации адаптеров	механизм быстрой навески и фиксации
Привод адаптеров	механический

<b>Измельчающий барабан</b>	
Диаметр/ширина, мм	630/703
Количество ножей (стандарт), шт	48
Скорость вращения, об/мин	1 200
Полуавтоматическая система заточки ножей с управлением из кабины	●
Автоматическая система подвода бруса с управлением из кабины	○
Автоматическая регулировка зазора днища барабана	●
Комплект ножей для кукурузы	○
<b>Доизмельчитель</b>	
Тип	съёмный, вальцевый
Профиль зубьев	пилообразный
Диаметр валцов, мм	190
Разность скоростей вращения, %	20
<b>Выгрузное устройство</b>	
Диаметр ротора ускорителя, мм	540
Скорость вращения ротора, об/мин	2 400
Угол поворота силосопровода, град.	226
Противонаездное устройство	●
Удлиняющие секции силосопровода	○
Секция силосопровода, мм	720
<b>Универсальная система внесения консервантов</b>	
Ёмкость бака для концентрированных консервантов, л	20 (2 x 10)
Ёмкость бака для разбавленных консервантов, л	390
<b>Система видеонаблюдения за заполнением транспортного средства и видеоконтроль заднего хода</b>	
<b>Автоматизированная централизованная система смазки комбайна</b>	
<b>Дистанционный мониторинг</b>	
<b>Ходовая часть</b>	
Трансмиссия	гидростатическая
Способ управления КПП	механический
Способ управления стояночным тормозом	механический
Транспортная скорость, стандарт, км/ч	25
Типоразмер шин ведущих колес, стандарт	605 / 65 R 26
Типоразмер шин ведущих колес, опция	750 / 65 R 26
Типоразмер шин управляемых колес, стандарт	18,4 — 24
Привод моста управляемых колес	○
Прицепное устройство с автоулавливателем	○
<b>Кабина</b>	
Комплектация <b>Comfort Cab</b> <sup>1</sup>	●
Кондиционер, отопитель	●
Солнцезащитная шторка	●
Холодильный отсек	●
Информационная система <b>Adviser II</b> <sup>2</sup>	●
<b>Габаритные размеры (без адаптера)</b>	
Длина/ширина/высота, мм	6 860 / 3 227 / 3 866
<b>Адаптеры</b>	
Кукурузная жатка сплошного среза, м (рядки)	4,5 (6)
Жатка для уборки трав, м	5
Подборщик, м	3 / 4

● серийно ○ опция

<sup>1</sup>**Comfort Cab** — подпрессоренная, герметизированная, двухместная кабина с аудиоподготовкой, усиленной шумоизоляцией, оборудованная кондиционером, отопителем, охлаждающей камерой

<sup>2</sup>**Adviser II** — информационная система с ЖК-монитором и голосовым оповещением

РОСТСЕЛЬМАШ оставляет за собой право улучшать отдельные характеристики техники без предварительного уведомления участников рынка